

Cod.01.009.01
MONOCLIMA 134
(220V 50Hz)

Cod.01.009.02
MONOCLIMA
BIPOWER
(12V DC-220V AC)


Stazione a/c manuale
per assistenza
macchine agricole,
movimento
terra, nautica

Manual a/c station
for service on agricultural
machines, earth-moving
machines and boats

Station A/C manuelle pour
assistance à machines
agricoles, mouvement
terre, nautique

Manuelles
Klimaservicegerät
für Landmaschinen,
Erdbewegungsmaschinen,
Schiffe

Estación A/A manual
para asistencia de máquinas
agrícolas, máquinas para
movimentación de tierra
y náutica



- > Compressore di recupero con separatore automatico dell'olio
- > Pompa per vuoto da 3 m3/h monostadio.
- > Cilindro di carica da 4,4 Kg con resistenza di riscaldamento e valvola di sicurezza.
- > Gruppo manometrico a 4 vie con manometri Ø 80 Pulse free.
- > Iniettore per olio fresco
- > Capacità di recupero: 400 gr/min
- > Tubi L = 2mt
- > Alimentazione: 220 V 50 Hz/12 V DC
- > Dimensioni: 50x40x115H cm
- > Peso: 50 Kg.
- > **DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON LA SOLA ALIMENTAZIONE 220V 50 Hz. Cod. 01.009.01 (MONOCLIMA 134)**



- > Kompressor zur Rückgewinnung mit automatischem Ölabscheider
- > Vakuumpumpe 3 m3/h
- > 4,4 Ladezylinder mit Heizwiderstand und Sicherheitsventil
- > 4-Wege Druckmessgerät mit Ø80 Pulse free Druckmesser
- > Einspritzung von frischem Öl
- > Rückgewinnungskapazität 400g/min
- > Schläuche L = 2 m.
- > Stromversorgung: 220V 50Hz/12V DC
- > Abmessungen: 50x40x115H cm
- > Gewicht: 50 Kg
- > **AUCH DIE VERSION MIT NUR 220V 50HZ STROMVERSORGUNG IST VERFÜGBAR. Cod.01.009. 01 (MONOCLIMA 134)**

Caratteristiche tecniche

Technical features

Caractéristiques techniques

Technische Daten

Datos técnicos



- > Compressor for recovery with automatic oil recovery system
- > 3 m3/h single-stage vacuum pump
- > 4,4 Kg charge cylinder with heating resistance and safety valve
- > Fresh oil injector
- > 4-way manometric group with pressure gauges Ø80mm Pulse free.
- > Recovery capacity: 400 gr/min
- > Hoses L = 2mt.
- > Power supply: 220 V 50/60 Hz /12 V DC
- > Dimensions: 50x40x1150H cm
- > Weight: 50 Kg
- > **IT IS POSSIBLE TO HAVE ALSO THE VERSION WITH THE 220V 50 Hz ONLY. Cod. 01.009.01 (MONOCLIMA 134)**



- > Compresor de recuperación con separador del aceite automático
- > Bomba de vacío de 3 m3/h monoestadio
- > Cilindro de carga de 4,4 Kg. con resistencia de calentamiento y válvula de seguridad
- > Grupo manométrico de 4 vias con manómetros Ø80mm Pulse free.
- > Inyector para aceite nuevo
- > Capacidad de recuperación: 400 gr/min.
- > Tubos L = 2mt.
- > Alimentación: 220V 50 Hz /12 V DC
- > Dimensiones: 50x40x115H cm
- > Peso: 50 Kg.
- > **SE PUEDE PEDIR LA VERSIÓN TAN SÓLO CON LA ALIMENTACIÓN 220V 50Hz Cod. 01.009.01 (MONOCLIMA 134)**



- > Compresseur de récupération avec récupérateur automatique d'huile
- > Pompe à vide 3 m3/h monoétage
- > Injecteur huile
- > Cylindre de charge de 4,4 Kg avec résistance de chauffage et soupape de sécurité
- > Groupe manométrique a 4 voies avec manomètres Ø80mm
- > Capacité de récupération: 400 gr/min
- > Tuyaux L = 2mt
- > Alimentation: 220 V 50 Hz /12 V DC
- > Dimensions: 50x40x115H cm
- > Poids: 50 Kg.
- > **LE MODELE AVEC LA SEULE ALIMENTATION 220V 50 Hz. EST AUSSI DISPONIBLE Cod. 01.009.01 (MONOCLIMA 134)**



monoclima